

Aménager l'espace, créer de nouvelles cloisons



	CONFORT ESSENTIEL	CONFORT OPTIMAL	CONFORT MAXIMAL
Epaisseur	72/48	72/48	98/48
Isolant	Laine de verre PAR 45 mm	Laine de verre PAR 45 mm	Laine de verre PAR 45 mm
Plaque de plâtre	1 plaque Placoplatre® BA 13 par parement	1 plaque Placo® Phonique par parement	2 plaques Placo Impact par parement
Accessoires	Montant Stil® M 48 Rail Stil® R 48	Montant Stil® M 48 Rail Stil® R 48	Montant Stil® M 48 Rail Stil® R 48

▶▶▶ Performance acoustique

Gain acoustique	$R_A = 39 \text{ dB}^{(1)}$	$R_A = 42 \text{ dB}^{(1)}$	$R_A = 51 \text{ dB}^{(1)}$
Bénéfices clients	Isoler deux pièces nuit	Isoler une pièce nuit d'une pièce jour	Isoler une pièce nuit d'une pièce jour bruyante

▶▶▶ Aide au devis

Prix fourni posé⁽²⁾	Base	+ 10 %	+ 40 %
Crédit d'impôt	NON	NON	NON

(1) R_A = indice d'affaiblissement acoustique de la cloison. Valeur obtenue avec le logiciel AcousSTIFF.
 (2) Sur la base de L'Annuel des Prix.


▶▶▶ Avantages solutions

- Système sec : mise en service rapide.
- Montants percés pour passage facile des gaines.
- Bonne tenue mécanique de l'isolant.
- Approvisionnement et manutention faciles.
- Solutions légères idéales sur plancher bois.
- Pose rapide et facile.

▶▶▶ Mise en œuvre

- Pour les plaques Placo Impact, prévoir les vis THB 25 et THB 35 afin de préserver la productivité de vissage sur le chantier.

Astuces :



- En cas de pose de boîtier électrique ou de sortie de gaine de chaque côté de la cloison, respecter une **distance minimum de 60 cm** entre 2 percements.

		Hauteurs limites (en m)	
		Épaisseur 72/48	Épaisseur 98/48
Entraxe montants simples (en m)	0,60	2,60	3
	0,40	2,80	3,30
Entraxe montants doubles (en m)	0,60	3	3,60
	0,40	3,30	4

▶▶▶ Quantitatifs entraxe montants simples 0,60 m (pour 1 m² d'ouvrage)

	Unités	CONFORT	CONFORT	CONFORT
		ESSENTIEL	OPTIMAL	MAXIMAL
Plaque de plâtre	m ²	2,10 Plaques Placoplatre® BA 13	2,10 Plaques Placo® Phonique	4,20 Plaques Placo Impact
Isolant	m ²	1,05 Laine de verre PAR 45 mm	1,05 Laine de verre PAR 45 mm	1,05 Laine de verre PAR 45 mm
Montant	m	2,10	2,10	2,10
Rail	m	0,90	0,90	0,90
Vis TTPC	pièce	22 (25 mm)	22 (25 mm)	-
Vis THB	pièce	-	-	6 (25 mm) + 22 (35 mm)
Bande à joint	m	2,80	2,80	2,80
Enduit	kg	0,66 (poudre) ou 0,94 (pâte)	0,66 (poudre) ou 0,94 (pâte)	0,66 (poudre) ou 0,94 (pâte)